



A member of PRITIC TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD

Pritic Techno

Freddy

Superminor

THE COMPACT AND FLEXIBLE
SOLUTION



切削クーラントの新規購入、廃液処理費の大幅削減、生産性と品質向上を実現し、作業環境の改善に寄与。水性、油性いずれのクーラント液に対応可能。移動式。堅固な鋼製仕様の切削液リサイクル装置。

Freddy社製 SUPERMINOR シリーズは、世界中で高い評価を受けている100リッターモデルの切削液リサイクル装置です。操作性に優れた傾斜、リフト構造を採用。異種液体間の汚染を防ぐため、ドラムは交換可能。独自のバキューム技術により、機械のクーラントタンク、ベッド、オイル受け皿、コンベヤー、さらには工場床面に漏れたクーラント液等を切粉と共に強力に吸引、濾過しリサイクルします。

→ 汚れた液体
→ ろ過済み液体の流れ



Freddy

Superminor

THE COMPACT AND FLEXIBLE SOLUTION

吸引・送液

吸引能力は毎秒5リットル以上で、毎秒3リットルの排出が可能です。

内蔵フィルター

独立したフィルター部に、切りくずや固形物を37リットルまで回収でき、簡単に取り除くことができます。

オーバーフロー防止機能

フロート機構が吸引を自動的に停止します。その間も、ポンプによる排出は継続できます。

2方向バルブ

2方向バルブを操作することで吸引・送液を行えます。

高剛性の35センチ車輪

工場内での過酷なご使用に対応できます。

塗装・ホース

すべての塗装とホースは、英国規格の耐油・耐酸仕様に適合しています。

電源・出力	吸引圧	空気流量	吸水流量	排水流量	全長	全高	全幅	重量
240v 3kw 50/60	2,900	3,000	300	140	1,350 mm	1,250 mm	690 mm	110 kg

すべての性能値は、在庫から無作為に選んだ機械に標準長のホースを取り付け、地上レベルで試験して得られたものです。性能値の許容差は±10%で、絶対圧1 bar、温度20℃の大気条件を基準としています。



A member of PRITIC TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD

Pritic Techno Japan
プリティック テクノ ジャパン

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-1-4 河北ビル1F

TEL. 0985-44-2082 H/P. 070-9154-3638

URL : www.e-pti.com E-Mail : nishimura@e-pti.com